

F10^E



F10^E

Betriebsgewicht ab 14 500 kg
Länge 8 833 mm
Breite 2 580 mm
Transporthöhe 3 697 mm
Bodenfreigang 547 mm

Motor

Typ	JD PowerTech PSS 4045 CI550, Stage V
Kraftstoff	Diesel oder HVO
Kraftstofftank	135 liter
AdBlue-tank	10 liter
Leistung	Max 125 kW, 168 hk @2000 rpm
Drehmoment	Max. 667 Nm @1500 - 1600 rpm
Zylindervolumen	4 cyl. 4,5 liter mit common rail Einspritzsystem. 2 turbo aggregate

Hydrostatisch transmission

Typ	Hydrostatisches/mechanisches Getriebe mit Lastregelung, gesteuert von einem Rexroth Steuersystem
Zugkraft	145 kN
Fahrgeschwindigkeit	Gang 1: 0 - 5 km / h Gang 2: 0 - 8 km / h Gang 3: 0 - 25 km / h

Bremsen

Typ	2-Kreis elektrische/hydraulische negative Nasslamellenbremsen. Automatische Lastbremse. Federspeicherbremse als Feststell- und Notbremse
-----	--

Kran

Typ	Wipparmkran RK105 mit doppelreihigen Drehzylindern und Teleskop 2,1 m mit Doppelteleskop
Hubmoment	104,8 kNm
Drehmoment	27,1 kNm
Drehwinkel	380°
Reichweite	7,5 m und 2,1 m teleskop
Grapple	HSP 028

Hydrauliksystem

Typ	Lastabhängiges Hydrauliksystem
Pumpenkapazität	110 cm ³ 165 liter / 1500 rpm 3,0 - 24,0 MPa (Betriebsdruck)
Tankvolumen	80 liter
Maschenweite	10 my
Hydraulik oil	Rottne Biohydraul 32-68

Kabine

Typ	Geräumige, vibrationsgedämpfte Sicherheitskabine. ISO Zertifiziert
Geräuschpegel	65 dBA
Klimaanlage	ACC
Paletten	Tastenfelder und Minidisplays in den Armlehnen montiert. Kranhebel. Joystick, Kippen oder Mini-Lenkrad an den Steuerhebeln. Mini-Lenkrad oder mechanische Hebellenkung

Elektroanlage

Typ	24 Volt Elektroanlage mit CAN-Bus Technologie
Batterien	2 st batterien 142 + 142 Ah
Lichtmaschine	1 st 150 A
Maschinensteuerungssystem	Rottne Forester
Display	10.1" Bedienbildschirm mit Touchfunktion
Arbeitsbeleuchtung	21 st

Chassi

Typ	Rahmengesteuert
Lenkwinkel	+/- 45 °
Max. Lenkmoment	68 kNm
Torsionswinkel	+/- 22 °

Radausrüstung

600/50 x 22,5 /20 F2 SF Nokian Forest King. (B = 2580 mm)

Ausrüstung

Motor:

Motor/Kabinenheizung
Partikel- und Feuchtigkeitsmessgerät
Vakuumpumpe
Dieselbefüllungspumpe
Orbitrollenkung
Zentralschmierung

Kabine:

Zusätzliche Fernbedienungen für Türschlösser
Sonnenblenden
Forwarder-Computer DOP50 mit Tastatur und 12" kapazitiven Touchscreen
Extra Monitor für Rückfahrkamera
Stuhlneigung, "Sit Right"

Außen:

2 st LED Arbeitsscheinwerfer, nach vorne gerichtet, ferngesteuerter Scheinwerfer
4 st LED Arbeitsscheinwerfer
2 st LED Arbeitsscheinwerfer am Gatter
2 st 9-Liter-Schaumfeuerlöscher mit Halterung

Sonstiges:

500/60 x 22,5 SB T421 Tbg (B=2410 mm)
710/40 x 22,5 /20 F2 SF Nokian Forest King (B=2800 mm)

Balanzierte Tandemachse vorn
balanzierte Tandemachse hinten
Tandemachsenanhebung

Kabinedämpfunganlage Comfort Line

Verlängerter Vorderwagenrahmen
Extra Schemel
Planierschildausrüstung

GeoInfo-Software auf dem Computer installiert
Krantilt
Kran tip control Rottne Crane Assistance
Klarlack

Kran RK105 with FC8 DT, Doppelteleskop und G121/MPB
Reichweite 9,3 m
Kran RK105 with Epsilon Doppelteleskop und G121/MPB
Reichweite 9,4 m

Gapples:

HSP 028 (Standard)
Cranab CR 280 (Optional)
Hultdin SG 260 (Optional)
Hultdin SG 260S (Optional)

